

**AUSILIARI PER PULIZIA E RITOCO**

Prodotti per la pulizia, il ritocco e la catalisi dei quadri per la stampa.

AUSILIARI per PULIZIA, RITOCO E CATALISI**GHOST CLEANER DETERGENTE A**

Cod. 401106

GHOST CLEANER—PASTA B:

Cod. 401104

Efficaci nella rimozione di immagini residue e persistenti su telai recuperati, i due prodotti possono essere utilizzati indipendentemente l'uno dall'altro.

Suggeriamo l'utilizzo in sequenza:

Ghost Cleaner Detergente A come detergente/sgrassante e Ghost Cleaner - Pasta B come "sbiancante".

Istruzioni per l'uso:

Applicare il detergente con una spugna o un pennello su entrambi i lati del Quadro strofinando leggermente. Lasciar agire per alcuni minuti. Applicare Pasta B con pennello. Attendere 20-30 min. prima di procedere alla rimozione con pompa a pressione. Risciacquare perfettamente con acqua.

Si raccomanda di non eccedere mai i 90min. soprattutto coi tessuti oltre i 100 f/cm

SCREEN FILLER SR (blu) Cod. 401210

Filler blu a base acqua per ritocchi, resistente alla stampa a solvente. Eventualmente diluire con acqua. Si rimuove con semplice acqua.

SCREEN FILLER WR (blu) Cod. 401220

Filler blu a base solvente per ritocchi resistente alla stampa all'acqua. Eventualmente diluire con Diluente 399. Si rimuove con Solvente Lavaggio.

Istruzioni per l'uso:

Dopo lo sviluppo su telai perfettamente asciutti, applicare Screen Filler a pennello, senza eccedere in spessore.

L'asciugamento avviene a temperatura ambiente in ca. 30 min.. I quadri possono essere utilizzati 4-6 h dopo l'asciugamento. Per l'utilizzo immediato forzare l'asciugamento in forno.

DIWOSOL CATALYST Cod. 401095

Catalizzatore a reazione acida in base acquosa da utilizzare per l'indurimento chimico delle emulsioni fotosensibili. La reazione del Catalyst impedisce o, comunque, rende più difficile il recupero dei quadri.

Istruzioni per l'uso :

Su quadri sviluppati e asciugati a bassa temperatura (max. 30°C) applicare Diwosol Catalyst su entrambi i lati utilizzando una spugna o un pennello morbido. Lasciare il quadro in posizione orizzontale, a temperatura ambiente, per almeno 10 min.. Se possibile soffiare con aria compressa o aspirare con lama aspirante per pulire il motivo inciso.

Il quadro così preparato può essere utilizzato dopo 24h se l'asciugamento è avvenuto a temperatura ambiente; il giorno stesso se l'asciugamento è avvenuto in forno a 40°C per minimo 20 minuti.

Stoccaggio:

Conservare in luogo fresco e asciutto. I prodotti sono sensibili alle temperature estreme.

Imballi:

GHOST CLEANER: 1 KG
SCREEN FILLER: 1 KG
DIWOSOL CATALYST: 1 & 5 KG

NOTE:

Si raccomanda di eseguire sempre test preventivi per valutare l'idoneità del prodotto ad ottenere il risultato desiderato.

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore. A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.