

Mastertac Informazioni tecniche

31.10.2013 ITA 875

AUTOADESIVO	FOGLI
FRONTALE	PETLASER GLOSS WHITE
Sintetici A4	CTS (codice di vendita)
Prodotto	Film di poliestere termostabilizzato bianco, lucido.
Uso	Stampa laser e trasferimento termico.
Valori tecnici tipici	
Grammatura	72 g/m ² DIN 53352
Spessore	50 µm DIN 53370
Allungamento SM	130.0 % DIN 53455
Allungamento ST	70.0 % DIN 53455
Stampabilità	Grazie allo speciale trattamento, il film è stampabile con tutti i più comuni sistemi di stampa quali tipo, flexo, serigrafia e offset (si consigliano inchiostri speciali per frontali non assorbenti). Laser e fotocopie.
Durata	Con l'adesivo RP37, RR28, 2 anni se immagazzinato a temperatura ambiente (+20°C) e U.R. 50%, nell'imballo originale e protetto dalla luce.
Dichiarazione di non responsabilità	I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.
	La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.
	Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.
	La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

