

SCHEDA TECNICA

Avery Dennison® Squid Opaque Window Textile

Publicato: 04/2021

Introduzione

Squid Opaque è un tessuto opaco adesivo per la copertura indoor di finestre, porte in vetro e sezioni in vetro. È disponibile in sei colori diversi. Oltre ad essere una copertura minimalista e altamente decorativa per il vetro, offre anche vari livelli di privacy, comfort termico e visivo a seconda del colore prescelto. Squid è stampabile con inchiostri (eco) solvent, latex e UV

Trasformazione

Squid Opaque è stato sviluppato per l'uso su superfici in vetro uniformi quali finestre, porte e divisori. Tagliabile digitalmente su cutter flatbed (Zund/Esko/Summa), Squid Opaque è impermeabile all'umidità e può anche essere applicato in ambienti caldi e umidi.

Squid Opaque può essere stampato con inchiostri (eco) solvent, latex e inchiostri polimerizzati agli UV su varie stampanti di grande formato. Si consiglia l'uso di profili ICC tessili generici e non è richiesta alcuna laminazione aggiuntiva. Per ulteriori informazioni sull'applicazione su finestre, fare riferimento al Technical Bulletin 5.15 di Avery Dennison.

Prima di iniziare un progetto si raccomanda sempre di effettuare un'applicazione pilota per assicurarsi che il prodotto offra prestazioni soddisfacenti prima del lancio completo del progetto. In caso di dubbio, rivolgersi al proprio referente Mactac per ottenere aiuto o ulteriori indicazioni.

Nota bene: Squid Opaque ha una bassa adesività iniziale che ne consente una facile riposizionabilità durante l'applicazione. Una volta posizionato correttamente, è della massima importanza applicare una pressione sufficiente (10 kg) con l'aiuto di una racla rigida per garantire che l'adesivo aderisca adeguatamente alla superficie.

Consigli per l'uso

- Decorazione da interni
- Pubblicità indoor
- Divisori di uffici
- Protezione solare
- Finestre dalle forme non standard , finestre e vetrine XL o di piccole dimensioni

- Adatto per luoghi umidi



Frontale

300 µm, 210 g/mq 100% tessuto poliestere in vari colori



Adesivo

Acrilico rimovibile, trasparente



Carta protettiva

Polipropilene 35 gsm



Durata

5 anni (applicazione da interni, esposizione verticale)



Durata di magazzino

2 anni

Caratteristiche

- Tessuto altamente decorativo e minimalista per un'elegante decorazione delle finestre
- PVC-free / Nessun trattamento che faccia uso di alogeni
- Opportunità di design esclusive con una eccellente stampabilità su tutte le principali piattaforme digitali
- Adatto per luoghi umidi
- Proprietà antibatteriche/antifungine
- Standard Oeko-Tex® 100
- Certificazione antincendio C-s2, d0 secondo la norma EN 13501-1

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del vetro, fare riferimento al riferimento alle vendite Avery Dennison.

Caratteristiche fisiche

Prodotto	Metodo di prova¹	Risultati
Calibro, pellicola frontale (micron)	ISO 534	300
Peso, frontale (g / m ²)		210
Peso, costruzione totale (g/m ²)		240
Durata all'immagazzinaggio (anni)	Archiviato a 22° C/50-55 % RH	2
Durata ³ (anni)	Esposizione verticale, senza stampa	5
Infiammabilità	EN13501-1	C-s2,d0

Gamma di temperature

Temperatura di applicazione (min °C)	≥ 10 °C
--------------------------------------	---------

NOTA BENE: in caso di stampa, i materiali devono essere perfettamente asciutti prima di procedere con ulteriori lavorazioni. I solventi residui potrebbero modificare le caratteristiche specifiche del prodotto. Prima dell'installazione (o della stampa), le bobine di Squid® Opaque devono riposare almeno 1 ora, al di fuori del loro packaging originale, a una temperatura stabile tra 15 e 22 °C. Squid® Opaque deve essere mantenuto saldamente avvolto sulla sua anima in cartone. Se Squid® Opaque è stato trasportato o stoccato a una temperatura inferiore a 15 °C, la durata dell'acclimatazione deve essere di almeno 4 ore.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova si possono trovare sul nostro sito Internet.

2) Condizioni di stoccaggio

Squid® Opaque può essere stoccato in posizione orizzontale nel suo packaging originale per un periodo di 2 anni in un'area dalle seguenti caratteristiche: Temperatura 15-25°C/ 10-55% RH. Per evitare bolle d'aria e la formazione di tunnel che causerebbero deformazioni permanenti, Squid® Opaque deve sempre essere mantenuto fisso attorno all'anima di cartone, con la sua parte iniziale e finale ben fissati con nastro in tre punti distribuiti in maniera uniforme sulla bobina, ossia all'estrema sinistra, al centro e all'estrema destra. Le bobine di Squid® Opaque possono essere riposte in posizione verticale oppure orizzontale. In quest'ultimo caso, deve essere scelta una superficie tale da evitare danni (sovrastampa).

3) Durata

Squid® Opaque ha una vita utile di minimo 5 anni, purché installato correttamente su una superficie verticale in vetro e purché sia utilizzato in assenza di rimozione e riposizionamento dopo l'attivazione della colla. Il rispetto delle istruzioni di stoccaggio, applicazione e manutenzione è necessario per garantire la vita utile di Squid® Opaque.

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

1) Metodi di prova: Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi.

© 2021 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, I nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.